


RNA4905-2RSR-XL

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник
RNA49..-2RSR, размерная серия 49,
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	2RSR	Контактное уплотнение с двух сторон
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	42 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
C_r	21.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	24.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	4.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	8.600 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	8.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	0,063 kg	Вес



Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	17 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция