


RNA4908-2RSR-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник
RNA49.-2RSR, размерная серия 49,
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	2RSR	Контактное уплотнение с двух сторон
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	48 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	62 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C_r	41.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	53.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	5.500 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	5.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	140,32 g	Вес



Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	22 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция