
**RNA4905-RSR-XL**

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA49.-  
RSR, размерная серия 49, контактное  
уплотнение с одной стороны

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	30 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	42 mm	Наружный диаметр
$C_r$	21.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	24.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	8.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	8.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	62,2 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	17 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция