
**RNA4910-RSR-XL**

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA49.-
RSR, размерная серия 49, контактное
уплотнение с одной стороны

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	58 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	72 mm	Наружный диаметр
C_r	45.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	64.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	10.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.600 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	4.650 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	162,36 g	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	22 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция