
**RNA4910-RSR-XL**

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA49.-  
RSR, размерная серия 49, контактное  
уплотнение с одной стороны

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	58 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	72 mm	Наружный диаметр
$C_r$	45.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	64.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	10.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	4.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	4.650 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	162,36 g	Вес







### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	22 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнение с одной стороны
-  Компактная конструкция