



RNA4834-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	185 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	215 mm	Наружный диаметр
B	45 mm	Ширина
C_r	209.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	510.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	76.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	2.550 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	1.530 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	1.640 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	2,512 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	45 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция