

**RNA4836-XL**

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	195 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	225 mm	Наружный диаметр
B	45 mm	Ширина
$C_r$	219.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	550.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	81.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	2.420 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	1.450 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	1.510 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	2,644 kg	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	45 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция