



RNA4840-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	220 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	250 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
C_r	260.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	720.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	104.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	2.150 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	1.290 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	1.280 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,292 kg	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	50 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция