



RNA4844-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	240 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	270 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
C_r	275.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	790.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	112.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.980 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	1.190 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	1.130 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	3,592 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	50 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция