



RNA4860-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	330 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	380 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
C_r	700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.770.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	239.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.420 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	850 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	740 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	12,71 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

r_{\min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	80 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция
-  Крупногабаритный подшипник