



RNA4876-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	415 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	480 mm	Наружный диаметр
B	100 mm	Ширина
C_r	1.130.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	2.900.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	375.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.130 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	680 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	520 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	30 kg	Вес



Габаритные размеры

r_{min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	100 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция



Крупногабаритный подшипник