



## RNA49/28-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	32 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	45 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
$C_r$	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	33.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	6.200 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	13.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	8.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	7.600 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	74,83 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	17 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G32X45X4	Манжетное уплотнение
----------	----------------------

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция