


**RNA49/32-XL**

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	52 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C_r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	47.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	11.100 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	6.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	91,37 g	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	20 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G40X52X5	Манжетное уплотнение
SD40X52X5	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция