
**RNA4901-XL**

Radial roller bearing

Radial roller bearing RNA..-XL

X-life

Teknik bilgiler



Your current product variant

Cage	Standard	
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	
Type of Sealing	Without	
Special features	Without	
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	16 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	24 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C_r	10.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	10.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	23.200 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	13.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	15.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$\approx m$	0,017 kg	Weight



Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца






Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G16X24X3	Манжетное уплотнение
SD16X24X3	Манжетное уплотнение 2

Characteristics

-  Radial load
-  Grease Lubrication
-  Oil Lubrication
-  Not sealed
-  Small design envelope