

**RNA4901-XL**

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	16 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	24 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
$C_r$	10.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	10.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	23.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	13.900 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	15.300 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	0,017 kg	Вес



### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G16X24X3	Манжетное уплотнение
SD16X24X3	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция