

**RNA4903-XL**

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	22 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	30 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C_r	12.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	14.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	20.000 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	12.000 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	10.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	23,79 g	Вес



Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G22X30X4	Манжетное уплотнение
SD22X30X4	Манжетное уплотнение 2

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция