



## RNA4904-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	37 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
$C_r$	23.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	25.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	16.900 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	10.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	9.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	55,595 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	17 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция