




RNA4907-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	42 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	55 mm	Наружный диаметр
B	20 mm	Ширина
C_r	35.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	9.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.700 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	6.100 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,109 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	20 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция