



## RNA4909-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	52 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	68 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
$C_r$	51.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	73.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	12.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	8.600 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	4.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	186,04 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	22 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция