



RNA4911-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	63 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	80 mm	Наружный диаметр
B	25 mm	Ширина
C_r	65.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	100.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	17.600 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	7.200 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	4.300 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	4.150 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,265 kg	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	25 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция