



## RNA4926-XL

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	150 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	180 mm	Наружный диаметр
B	50 mm	Ширина
$C_r$	229.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	470.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	76.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	3.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	1.850 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	2.080 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	2,339 kg	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	50 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция