


**RNA6902-XL**

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина
$C_r$	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	25.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	4.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	21.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	12.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	11.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	39,07 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	23 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G20X28X4	Манжетное уплотнение
SD20X28X4	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция