


RNA69/32-ZW-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	52 mm	Наружный диаметр
C_r	53.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	82.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	15.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	11.100 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	6.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	6.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	165,55 g	Вес



Габаритные размеры

r_{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	36 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G40X52X5	Манжетное уплотнение
SD40X52X5	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция