


## RNA69/32-ZW-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	52 mm	Наружный диаметр
$C_r$	53.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	82.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	15.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	11.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	6.700 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	6.500 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	165,55 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	36 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

G40X52X5	Манжетное уплотнение
SD40X52X5	Манжетное уплотнение 2

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция