


### RNA6908-ZW-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69.-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design



### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	48 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	62 mm	Наружный диаметр
$C_r$	74.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	116.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	19.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	9.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	5.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	5.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	260,54 g	Вес

### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	40 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция