
**RNA6911-ZW-XL**

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	63 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	80 mm	Наружный диаметр
C_r	102.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	176.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	30.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	7.200 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	4.300 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	4.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	485 g	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	45 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция