


## RNA6914-ZW-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design

#### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	80 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	100 mm	Наружный диаметр
$C_r$	145.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	265.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	48.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.700 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	3.400 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	3.450 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	851,35 g	Вес



### Габаритные размеры

$r_{min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	54 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция