


RNA6918-ZW-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA69..-ZW-XL, размерная серия 69, двухрядный

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	ZW	Double-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	105 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	125 mm	Наружный диаметр
C_r	195.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	425.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	76.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	4.400 1/min	Предельная частота вращения
n_{Grease}	2.650 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	2.700 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	1,257 kg	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	63 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция