


RNAO17X25X13 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	17 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	25 mm	Наружный диаметр
C	13 mm	Ширина наружного кольца
C_r	10.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	14.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	1.840 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	22.900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	15.200 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	20,6 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	17,4 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	20,6 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	21,3 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

E	21 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция