
**RNAO25X35X17**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	35 mm	Наружный диаметр
C	17 mm	Ширина наружного кольца
C_r	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	26.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	18.100 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	11.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	54,39 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	25,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	28,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	29,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

E	29 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция