
**RNAO25X35X17**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

$F_w$	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	35 mm	Наружный диаметр
$C$	17 mm	Ширина наружного кольца
$C_r$	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	26.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	18.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	11.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	54,39 g	Вес

**Присоединительные размеры**

$D_b$	25,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
$d_b$	28,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
$D_a$	29,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

**Габаритные размеры**

$E$	29 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция