
**RNAO40X50X17**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

F_w	40 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	50 mm	Наружный диаметр
C	17 mm	Ширина наружного кольца
C_r	21.400 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	41.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	5.300 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	11.500 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	79 g	Вес

Присоединительные размеры

D_b	40,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	44,4 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	45,5 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

E	45 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
r_{\min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция