
**RNAO50X62X20**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNAO, двухрядный, без внутреннего кольца, без бортов

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

F_w	50 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	62 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	26.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	60.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	9.300 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	5.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	0,14 kg	Вес

Присоединительные размеры

D_b	50,6 mm	Диаметр поверхности корпуса для осевого центрирования сепаратора
d_b	54,2 mm	Диаметр поверхности вала для осевого центрирования сепаратора
D_a	55,8 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$r_{a\ max}$	0,3 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

E	55 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
$r_{\ min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция