

**NA4856-XL-C3**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-
XL, однорядный, с внутренним кольцом,
наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	280 mm	Диаметр отверстия
D	350 mm	Наружный диаметр
B	69 mm	Ширина
C _r	510.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.300.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	178.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.540 1/min	Limiting speed
n _{gr}	840 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	15,203 kg	Вес

Габаритные размеры

F	305 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	2 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2,5 mm	Осевое перемещение



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция



Крупногабаритный подшипник