



## NA4872-XL-C3 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA48.-XL, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	360 mm	Диаметр отверстия
D	440 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	740.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	2.020.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	260.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	1.210 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	590 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	25,6 kg	Вес

#### Габаритные размеры

F	390 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	2 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция



Крупногабаритный подшипник