
**NA4900-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49.-RSR, размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	RSR	Контактное уплотнение с одной стороны
Coating	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 mm	Диаметр отверстия
D	22 mm	Наружный диаметр
B	14 mm	Ширина внутреннего кольца
C _r	7.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	6.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.390 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G Grease	14.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	23,52 g	Вес

Габаритные размеры

F	14 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	13 mm	Ширина наружного кольца
r _{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



Диапазон температур

T_{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция