




## NA4906-2RSR-ASR3-XL [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
NA49.-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения, с двух сторон
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	47 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	23.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	28.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	5.500 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	7.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	0,107 kg	Вес

#### Габаритные размеры

F	35 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	17 mm	Ширина наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция