


**NA4908-2RSR-RR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
NA49..-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	2RSR	Контактные уплотнения, с двух сторон
Coating	RR	покрытие Corrotect

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	23 mm	Ширина внутреннего кольца
C <sub>r</sub>	41.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	53.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	9.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub> Grease	5.500 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
≈m	239,52 g	Вес

## Габаритные размеры

F	48 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
C	22 mm	Ширина наружного кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



С защитой от коррозии



Компактная конструкция