



## NA4908-XL-C2 [↗](#)

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NA49.-  
XL, однорядный, с внутренним кольцом,  
наружное кольцо с 2 бортами

X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без

#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D	62 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	48.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	67.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	11.700 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	9.200 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	5.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,23 kg	Вес

#### Габаритные размеры

F	48 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция