



### NA4928-XL-C3-2S [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник NA..-XL


X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design



### Основные размеры и рабочие характеристики

$d$	140 mm	Диаметр отверстия
$D$	190 mm	Наружный диаметр
$B$	50 mm	Ширина
$C_r$	237.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	500.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	79.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	2.900 1/min	Предельная частота вращения
$n_{G\text{ Grease}}$	1.740 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	1.860 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	4,105 kg	Вес

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$F$	160 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$s$	1,5 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция