



## NA4928-XL-C3-2S [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник NA..-XL


X-life

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design



### Основные размеры и рабочие характеристики

$d$	140 mm	Диаметр отверстия
$D$	190 mm	Наружный диаметр
$B$	50 mm	Ширина
$C_r$	237.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	500.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	79.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	2.900 1/min	Предельная частота вращения
$n_{G\text{ Grease}}$	1.740 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	1.860 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	4,105 kg	Вес

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$F$	160 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$s$	1,5 mm	Осевое перемещение

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция