





## NKIS30-C2 [↗](#)

### Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKIS, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Lubrication hole	With	
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	36.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	7.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	11.700 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	6.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	189 g	Вес

### Габаритные размеры

F	37 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение



### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция