



**NKIS30-C2**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NKIS, однорядный, с внутренним кольцом, наружное кольцо с 2 бортами

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal (DIN 620-2)
Lubrication hole	With	
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	52 mm	Наружный диаметр
B	22 mm	Ширина
C _r	36.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	50.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	7.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.400 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	189 g	Вес

Габаритные размеры

F	37 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1 mm	Осевое перемещение




Диапазон температур


T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 Компактная конструкция