
**RNA4900-2RSR-RR-XL**

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
RNA49..-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubrication hole	With	With
Coating	RR	покрытие Corrotect
Уплотнение	2RSR	Контактное уплотнение с двух сторон
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	14 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	22 mm	Наружный диаметр
$C_r$	7.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	6.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.390 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	14.800 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	14.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	0,016 kg	Вес



### Габаритные размеры

$r_{\min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



С защитой от коррозии



Компактная конструкция