




RNA4902-RR-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Lubrication hole	With	With
Coating	RR	покрытие Corrotect
Lubricant	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design



Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C_r	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	13.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.470 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	21.100 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	12.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	12.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	22,2 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура


Дополнительная информация

G20X28X4	Манжетное уплотнение
SD20X28X4	Манжетное уплотнение 2



Характеристики

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 С защитой от коррозии

 Компактная конструкция