




### RNA4902-RR-XL [↗](#)

Радиальный роликоподшипник

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Lubrication hole	With	With
Coating	RR	покрытие Corrotect
Lubricant	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design



### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	28 mm	Наружный диаметр
$B$	13 mm	Ширина
$C_r$	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	13.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	2.470 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	21.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	12.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$n_{gr}$	12.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	22,2 g	Вес

### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C$	13 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация


G20X28X4	Манжетное уплотнение
SD20X28X4	Манжетное уплотнение 2




### Характеристики

---

 Радиальная нагрузка

 Смазывание пластичной смазкой

 Смазывание маслом

 Без уплотнений

 С защитой от коррозии

 Компактная конструкция