
**RNA4902-XL-2S**

Радиальный роликоподшипник

Радиальный роликоподшипник RNA..-XL

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Coating	Without	без
Уплотнение	Without	без
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	20 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	28 mm	Наружный диаметр
B	13 mm	Ширина
C_r	12.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	13.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.470 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	21.100 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	12.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n_{gr}	12.000 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	21,9 g	Вес



Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	13 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G20X28X4	Манжетное уплотнение
SD20X28X4	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция