
**RNA4903-RSR-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник RNA49.-
RSR, размерная серия 49, контактное
уплотнение с одной стороны

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------------|----------|----------|
| Cage | Standard | Стандарт |
| Cage feature | Standard | Стандарт |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------|--------------|---|
| F_w | 22 mm | Прилегающая внутренняя окружность |
| D | 30 mm | Наружный диаметр |
| C | 13 mm | Ширина наружного кольца |
| C_r | 10.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 11.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 2.220 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G | 12.000 1/min | Предельная частота вращения |
| m | 23,22 g | Вес |

Габаритные размеры

| | | |
|-----------|--------|-----------------------------|
| r_{min} | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
|-----------|--------|-----------------------------|

Диапазон температур

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| T_{min} | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнение с одной стороны



Компактная конструкция