


RNA4904-2RSR-OS-XL

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник
RNA49..-2RSR, размерная серия 49,
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubrication hole	Without	Without
Coating	Without	без
Уплотнение	2RSR	Контактное уплотнение с двух сторон
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	25 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	37 mm	Наружный диаметр
B	17 mm	Ширина
C_r	19.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	19.900 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	3.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	10.100 1/min	Предельная частота вращения
n_G Grease	10.100 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
m	56,04 g	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Габаритные размеры

r_{\min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
C	17 mm	Ширина наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция