


### RNA4909-2RSR-XL-UG

Радиальный роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник  
RNA49.-2RSR, размерная серия 49,  
контактные уплотнения с двух сторон

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Радиальный зазор	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Lubrication hole	With	With
Coating	Without	без
Lubricant	Without	без
Уплотнение	2RSR	Контактное уплотнение с двух сторон
Special features	Without	без
Number of rows	1	Single-row design



### Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	52 mm	Прилегающая внутренняя окружность
$D$	68 mm	Наружный диаметр
$B$	22 mm	Ширина
$C_r$	43.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	59.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	9.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	5.100 1/min	Предельная частота вращения
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
$m$	186,32 g	Вес

### Габаритные размеры

$r_{min}$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$C$	22 mm	Ширина наружного кольца

### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Компактная конструкция